



Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, içte ve dışta kullanılabilen, mala ile uygulanan, mala ile desen verilen, brüt beton görünümüne sahip, kötü kokuları hapseden dekoratif, hazır renkli sıvadır.

Uygulama Alanları

İç ve dış cephelerde kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere, alçı sıva, alçıpan, sabitlenmiş kontrol plak ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

Özellikleri

- Özel formülü sayesinde iç mekândaki sigara, kızartma gibi kötü kokuları absorbe eder.
- Ortamın nem dengesini sağlar.
- Son kat olarak uygulanır ve brüt beton efekti verir.
- İçerideki nemi dışarıya atabilme kabiliyeti ile binaların nefes almasını sağlar.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Solvent içermediği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.
- Uzun ömürlüdür

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağ dan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir.
- Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır.
- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Eski yüzeyler su ve soda çözeltisi ile yıkanarak durulanmalı ve kuruması beklenmelidir.
- Gerekiyorsa, Bi'Boya Çimento Esaslı Macun, Bi'Boya İnce veya Bi'Boya Kalın Akrilik Macun veya Kalekim Tamirart ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir.
- Yüzey, seçilen sıva rengine uygun renkte Bi'Boya Silikonlu Astar Trendy ile iki kat astarlanmalıdır.
- Bi'Boya Betonart Fresh homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalı, gerektiğinde uygulama kıvamına gelinceye kadar temiz su ilave edilmelidir.
- Astar kurduktan sonra, Bi'Boya Betonart Fresh mala ile düzgünce yüzeye yayılmalıdır.
- Bi'Boya Betonart Fresh farklı desen ve kalınlık istendiği takdirde, mala ile perdahlanabilir, iki kat uygulama yapılabilir.

Uyarılar

- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı, minimum (+5°C) olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.
- Oluşabilecek ton farklılıklarından korunmak için aynı şarj numaralı ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
- Farklı şarjların kullanılacak olması durumunda gereken tüm miktar önceden karıştırılmalıdır.
- Geniş yüzeylerde ve iş paydoslarında ek yerlerinin belirgin olmaması için kâğıt bant kullanılmalı ya da ara vermeden, malzeme kurumadan yağ üstüne yağ olarak uygulamayı sağlamak üzere yeterli miktarda uygulayıcı ile çalışılmalıdır.
- Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Depolama

- Ağzı açılmamış ambalajında, (+5°C) - (+35°C) arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 25 kg'lık plastik kova.



Bi'Boya Betonart Fresh

Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	B183 ve B185 olmak üzere iki stok rengi. Ayrıca beyazı Bi'Renk Ustası ile renklendirilebilir.
Yapısı	Akrilik Emülsiyon Esaslı
Dokusu	Düz, pürüzlü
İncelticisi	Su

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	Yüzey kuruması 24 saat Tam kuruması 2-3 gün Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,8 – 1,2 kg/m ²
Uygulama Aletleri	Çelik mala