



5001 Colorit

### Описание

Готовая к применению декоративная, цветная штукатурка на основе акриловой эмульсии.

### Сфера применения

- Применяется для внутренних и наружных работ по всем видам новых и старых минеральных поверхностей (бетон, черновая штукатурка, цементная плита, газобетон и т.п.). Материал также применяется для внутренних работ для создания декоративного эффекта.

### Особенности

- Благодаря высокой паропроницаемости, обеспечивает «дыхание» стен.
- Обладает устойчивостью к атмосферным перепадам температур, не вздувается, не трескается и не выцветает.
- Обладает устойчивостью к ударам.
- Обладает устойчивостью к щелочам.
- Позволяет создать различные декоративные поверхности.
- Благодаря направлению движения мастерка можно изменять фактуру покрытия.
- Не содержит растворителя и не имеет запаха. Не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.

### Инструкция по применению

- Используемую поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, жира, а также от старого вздутого слоя краски, препятствующего сцеплению. Поверхность должна быть чистой и прочной. Перед применением на новые минеральные поверхности, следует выждать 28 дней до полного отверждения поверхности. Необходимо принять все меры по гидроизоляции здания.
- Поверхности, ранее окрашенные синтетическими красками, тщательно зачистить наждачной бумагой и удалить с поверхности образовавшуюся пыль.
- При необходимости заполнить трещины и неровности на поверхности тонкой акриловой шпатлевкой «Kale KALIN AKRILIK MACUN», «Kale MACUNART» или ремонтным раствором «Kalekim TAMIRART».
- Старые окрашенные или новые минеральные поверхности, а также чрезмерно абсорбируемые поверхности необходимо обработать грунтом «UNIASTAR» или «SILASTAR», подходящего к цвету применяемой штукатурки.
- Штукатурку следует наносить через день после грунтования поверхности.
- Вымыть инструменты сразу же после их использования.
- В процессе применения и в течение последующих 24 часов, температура воздуха в помещении и наносимой поверхности должна быть не ниже 5°C. Беречь поверхность от воздействия дождя.
- Запрещается использовать материал при очень жаркой погоде, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, тумане, высоком уровне относительной влажности. Чрезмерно горячие поверхности следует увлажнить перед применением.
- Не применяйте материал на влажные вертикальные поверхности.

### Предупреждения

- В закрытой упаковке хранить при температуре между 5°C-35°C.

### Упаковка

- 25 кг пластиковые ведра.

### Сертификаты качества

TS 7847



5001 Colorit

### Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

### Общие сведения

Цвет	Может колероваться ручной системой колеровки в 234 цвета
Основа	Акриловая эмульсия
Растворитель	Вода
Текстура	Полосатый узор

### Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Поверхностное высыхание приблизительно через 24 часа Полное высыхание приблизительно через 2-3 дня. При повышенной влажности и более низкой температуре, указанное время может увеличиваться.
Расход	2.3- 2.5 кг/м <sup>2</sup>
Используемые инструменты	Пластиковый мастерок

### Информация о рабочих характеристиках

EN 1062-1	Класс
Толщина сухой пленки	E5
Размеры частиц	S4
Способность передачи водяного пара	V1
Способность передачи воды	W3
Способность перекрытия трещин	A0
Проводимость углекислоты	C0