

الوصف:

طلاء الجدران الخارجية، مرن ، غير لامع ، مستحلب ذو أساس اكرليكي ، يدوم لمدة طويلة ومقاوم للماء.

مجالات التطبيق:

• يتم تطبيقه على الأسطح الخارجية مثل الكونكريت والملاط والألواح الأسمنتية وغيرها، وعلى الأسطح المطلية مسبقاً.

الخصائص:

- يقدم مرونة إضافية، ويغطي الشقوق الصغيرة على الأسطح ويقاوم الحركات على المبنى، ويحافظ على مرونتها في درجات الحرارة المنخفضة.
- غير نافذ للماء، ويغطي حماية مثالية ضد المطر وبالتالي يمنع تبلور الملح ، وتشققات الصقيع ، وتشكل الطحالب والفطريات ، والتآكل الكيميائي.
- يدوم لمدة طويلة، ويقاوم الأشعة فوق البنفسجية والمطر والحرارة والصقيع ، وبالتالي يحتفظ بخصائصه الأصلية لسنوات دون حدوث التشقق أو التلف أو تغير اللون.
- نفاذية عالية لبخار الماء مما يسمح للمباني بالتنفس.
- قوة إخفاء فائقة.
- خالٍ من المذيبات و عديم الرائحة.
- قابل للتمديد بالماء ومتوافق مع الشروط البيئية

التطبيق

- يجب تنظيف طبقة الأساس من الأتربة والأوساخ والزيوت وطبقات الدهان التالفة القديمة التي قد تمنع الالتصاق الجيد.
- يجب أن يكون السطح سليماً ونظيفاً وجافاً، ويجب أن تجف طبقات الأساس الإسمنتية الجديدة قبل 28 يوماً على الأقل من التطبيق، ويجب اتخاذ جميع احتياطات عزل المياه قبل التطبيق.
- يجب صقل الأسطح اللامعة / أو المطلية بدهان يحتوي على المذيبات لتحسين الالتصاق وإزالة المسحوق المتكون.
- إذا لزم الأمر ، قم بملء الشقوق السطحية وبتسوية طبقة الأساس باستخدام Kale KALIN AKRİLİK MACUN أو Kale MACUNART أو Kalekim TAMİRART.
- قم بتجهيز الأسطح المعدنية الجديدة والأسطح القديمة المطلية باستخدام Kale ÜNİASTAR أو SİLİSTAR.
- بعد الخلط جيداً، قم بتمديد PERFORMA+ بالماء النظيف بحد أقصى 10٪ من حيث الحجم و قم بتطبيقه في طبقتين باستخدام فرشاة أو رولة أو ماكينة الرش.
- انتظر لمدة 6 ساعات على الأقل قبل تطبيق الطبقة النهائية.
- نظف الأدوات بالماء.
- تأكد من أن درجة حرارة الهواء والسطح أعلى من +5 درجات مئوية وأن السطح خالي من المطر أثناء التطبيق وبعد التطبيق ب 24 ساعة.
- لا تقم بتطبيقه في الطقس شديد الحرارة أو تحت أشعة الشمس الساطعة أو أثناء الرياح القوية أو الضباب أو الرطوبة النسبية العالية أو المطر أو الصقيع الوشيك.
- قم بترطيب الأسطح الساخنة قبل التطبيق.
- غير مناسب للتطبيق على الأسطح الأفقية المعرضة للمطر أو الرطوبة.

التخزين:

• يحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 5 - 35 درجة مئوية.

التعبئة:

- سطول 2.5 لتر و 15 لتر.
- عبوات 2.5 لتر معبأة سوية في عبوتين.

شهادات الجودة

تتطابق مع المواصفات TS 7847.





5110 Performa+

الخصائص التقنية	
(عند 23 درجة مئوية و رطوبة نسبية 50٪)	
البيانات العامة:	
التركيبية	مستحلب ذو أساس اكرليكي
الألوان	يمكن الحصول على آلاف الألوان من خلط الأبيض مع أسس A و B و C باستخدام Renk Bankası و Renk Ustası
الكثافة	تقريباً 1.39 غم / سم مكعب
التمديد	باستخدام الماء
بيانات التطبيق:	
نطاق درجة حرارة التطبيق	(+5 درجة مئوية) - (+35 درجة مئوية)
زمن التجفيف	قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات ويجف تماماً بعد 24 ساعة. (ستودي درجات الحرارة المنخفضة و/أو الرطوبة النسبية العالية إلى إطالة عملية التجفيف).
الاستهلاك	اعتماداً على استواء السطح حوالي 0.12-0.13 لتر/متر مربع لكل طبقة.
أدوات التطبيق	فرشاة ، رولة ، معدات الرش غير الهوائية
بيانات الأداء:	
EN 1062-1 Class	
المنف	G3
سماكة الطبقة	E2
حجم الحبيبات	S1
انتقال بخار الماء	V2
نفاذية الماء	W3
ملئ الشقوق	A2
نفاذية ثاني أكسيد الكربون	CO