



5169 Joker Plus Mat

Описание

Матовая моющаяся декоративная краска для внутренней отделки, изготовлена на базе акриловой эмульсии с добавкой силикона.

Сфера применения

- Наносится на подготовленные соответствующим образом, новые минеральные поверхности, такие как грубая штукатурка, бетон, цементные плиты, гипсокартон, на ранее окрашенные поверхности, шпатлевку, обои и стеклообои в помещениях.

Особенности

- Благодаря высокой паропроницаемости, обеспечивает «дыхание» стен.
- Краска устойчива к влажной уборке, легко очищается.
- Обладает высокой укрывистостью.
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды.

Инструкция по применению

- Используемую поверхность очистить от пыли, грязи, жира, а также старого и вздутого слоя краски, препятствующих сцеплению краски. Поверхность должна быть чистой и прочной. Перед применением на новые минеральные поверхности необходимо выждать 28 дней для готовности поверхности. Необходимо заранее принять все меры по гидроизоляции здания.
- Используемую поверхность, ранее окрашенную старой синтетической краской тщательно зачистить наждачной бумагой, и удалить с поверхности образовавшуюся пыль.
- При необходимости заполнить трещины и неровности на поверхности тонкой акриловой шпатлевкой «INCE AKRILIK MACUN» или «MACUNART».
- Для получения гладкой поверхности при заключительном покрытии основу необходимо выровнять тонкой акриловой шпатлевкой «INCE AKRILIK MACUN» либо «MACUNART».
- Используемую поверхность со старой краской, цвет которой необходимо сменить, обработать переходной грунтовкой «SILASTAR»; поверхность сильно загрязненную поверхность обработать акриловой грунтовкой «SILASTAR»; новые поверхности с большой впитываемостью обработать акриловой грунтовкой «SATEN ALÇI ASTARI» или «SILASTAR».
- Перед работой необходимо тщательно размешать «JOKER PLUS MAT».
- JOKER PLUS MAT разбавить перед нанесением чистой водой максимум на 25% и в два слоя наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем.
- Между слоями требуется выждать минимум 2 часа.
- Очистите инструменты водой сразу же после их использования.
- Во время окраски и в течение последующих 24 часов температуру воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности рекомендуется сохранять не ниже 5°C.

Предупреждения

- В закрытой упаковке хранить при температуре между 5°C-35°C.
- Срок годности в закрытой упаковке 36 месяцев.

Упаковка

- Пластиковые ведра объемом в 2.5 л, 7.5 л и 15 л.
- Упаковки по 2.5 л обтягиваются пленкой по 2 штуки.



Сертификаты качества

TS 5808



5169 Joker Plus Mat

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвет	Белый, база А, В и С (колеруется в 10 000 цветов)
Основы	На основе акриловой эмульсии
Растворитель	Вода
Плотность	Около 1.66 гр/см ³

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	На отлип 1 час, высыхание второго слоя – 2 часа Полное высыхание – 24 часа Более низкая температура и более высокая влажность увеличивают время высыхания краски.
Расход	В зависимости от гладкости и впитываемости поверхности в среднем 0.05-0.07 л/м ² на один слой.
Используемые инструменты	Кисть, валик, пульверизатор

Информация о рабочих характеристиках

EN 13300	Класс
Блеск	Матовый
Укрывистость	Класс 2 (7 м ² /л)
Максимальный размер частиц	Мелкий
Устойчивость к мокрому истиранию	Класс 2