



## Bi'Boya Comfort Kolay Temizlenen

### Tanımı

İçeriğindeki saf akrilik bağlayıcı ve leke iticilik için özel geliştirilmiş formülü sayesinde mükemmel silinebilme ve çay, kahve, meyve suyu, is, çimen, çamur, ruj, toz, parmak izi vb. lekelerin üzerinden kolayca temizlenebilme özelliğine sahip pürüzsüz ipek mat dokuda su bazlı iç cephe boyasıdır.

### Uygulama Alanları

İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere ve macun üzerine uygulanır.

### Özellikleri

- İpek mat dokusu ile pürüzsüz bir dokunuş verir.
- Boya özelliklerini etkilemeden lekeyi kolay çıkarmak için özel tasarlanmıştır.
- Rulo izi bırakmaz, rötuş belli etmez.
- İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
- Üstün örtme gücüne sahiptir.
- Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz; insan ve çevre sağlığına zarar vermez.
- Düşük VOC değeri ile iç mekân hava kalitesine katkıda bulunur.

### Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler; yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir.
- Eski sentetik bazlı boyalı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Gerekirse Bi'Boya İnce Akrilik Macun veya Bi'Boya Çimento Esaslı Macun ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı, bozukluklar giderilerek yüzey pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Eski solvent bazlı boyalı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler Bi'Boya Trendy Silikonlu Astar ile astarlanmalıdır.
- Yeni boyanacak emici yüzeyler Bi'Boya Saten Alçı Astarı veya Bi'Boya Trendy Silikonlu Astar ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesi Bi'Boya Comfort Kolay Temizlenen iyice karıştırılmalıdır.
- Bi'Boya Comfort Kolay Temizlenen, hacimce en çok %15-20 temiz su ile inceltilerek; fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanır.
- Katlar arasında, en az 6 saat beklenmelidir.
- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

### Uyarılar

- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum (+5° C) olmalıdır.
- Baz boyalar renklendirici ilavesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

### Depolama

Ağız açılmamış ambalajında, (+5°C) - (+35°C) arasında depolanmalıdır.

### Ambalaj

- 2,5 L ve 15 L'lik plastik kova.
- 2,5 L'lik ambalajlar, 2'li olarak şirinklenmektedir.



# Bi'Boya Comfort Kolay Temizlenen

## Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

## Genel Bilgiler

Renkleri	Beyaz, A ve D bazlarından Renk Bankası ile elde edilen binlerce renk
Yapısı	Saf Akrilik Emülsiyon Esaslı
İncelticisi	Su
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,29 g/cm <sup>3</sup>

## Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	2. kat uygulama için kuruması 6 saat Tam kuruması 24 saat Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,04-0,06 L/m <sup>2</sup>
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası

## Performans Bilgileri

### TS EN 13300 Sınıfı

Parlaklık	Yarı Mat
Tane Büyüklüğü	İnce
Örtme Gücü	Sınıf 2 (7m <sup>2</sup> /L)
Yaş Ovma Direnci	Sınıf 1

## Kalite Belgeleri



TS 5808/14.06.2012  
Poz No: 10.300.1002, 15.540.1206, 15.540.1217, 15.540.1218, 15.540.1219